

NLS-MT30

无线数据终端

- ◆ 卓越性能
- ◆ 深度定制的安卓系统
- ◆ 人体工学设计
- ◆ 杰出的续航能力
- ◆ 高性能识读引擎
 ◆ 随机附送盘点软件
- ◆ 支持二次开发



产品特点:

■ 卓越性能

配备四核高性能处理器,安卓8.1 Go系统, 同时具备高性能双频 Wi-Fi, 支持 AC 协议, 支持 BT5.0,能抵抗 1.2 米跌落。

■ 人体工学设计

轻薄化设计, 机身重量轻, 方便持握, 减轻 工作负担。

■ 高性能识读引擎

采用新大陆自动识别公司自主研发的高性 能识读引擎,可以轻松应对各类,不同品质 的条码。轻松扫码,效率加倍。

■ 深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功 能,解决了企业对安卓系统数据安全问题的困 扰。

■ 杰出的续航能力

3300mAh 超大容量电池, 满足超过 10 小时不 间断工作。

■ 随机附送盘点软件

随机附送易盘盘点软件,能够满足用户的盘点 需求,简单易用让用户可以快速上手。

应用场景:

连锁零售、资产盘点、进销存管理

NLS-MT30

无线数据终端

让感知识别更智能 ———

性能参数	处理器		高性能四核处理器,主频 1.8GHz
	操作系统		Android 8.1 Go
	存储		1 GB RAM, 8 GB ROM
	接口		底部 USB Type-C
物理参数	尺寸 (mm)		158(W)×59(D)×18.3(H)
	重量		155 克(含电池)
	显示屏		2.8"(分辨率 320*240) 电容式触摸屏
	键盘		24 键实体键盘
	指示		振动器、扬声器和多色 LED
	电池		主电池 3.8V,3300mAh ,不可拆卸
	定位		GPS/A-GPS/北斗
	电源适配器 (选)		支持快充
环境参数	工作温度		-20℃~+50℃
	储存温度		-30℃~+60℃
	相对湿度		5%~95%(无凝结)
	静电防护		±12kV(空气放电), ±8kV(直接放电)
	跌落高度		1.2 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)
识读模式	2D Barcode		Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN,
	$CMOS\ (\geqslant 5mil)$		UPC-E,UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12,
			COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7,
			Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar 等一维条码及
			PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码
NFC	13.56MHz		ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
	(4G版本)		
媒体			麦克风*1,扬声器*1
无线通讯	网络制式		GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: B1/B2/B5/B8
	(4G 版本)	4G 全网通	TD-SCDMA: B34/B39
		+0 土州地	FDD-LTE: B1/B2/B3/B5 /B8
			TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
	Wi-Fi	Bands	2.4/5GHz 双频 WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	蓝牙		BT5.0
可选配件	电源适配器、数据线		

^{*}规格如有更改,恕不另行通知*